



Geschwindigkeitsschalter, Revisionschalter

SD 2 – Geschwindigkeitsschalter



- Y/Δ-Schaltung für vom Hersteller dafür vorgesehene Motoren
- Putzmontage
- Schutzart IP55
- Spannung 500V
- max. Strom 16A
- Abmessungen 92 × 95 × 135 mm (B × T × H)


WSW/WSD – Drehrichtungsumschalter



- Drehrichtungsumschalter für einphasig (WSW) oder Drehstrom (WSD) Ventilatoren COMPACT
- Spannung 230V oder 400V/50Hz
- Strom 25 A
- Putzmontage
- Schutzart IP65
- Abmessungen 68 × 120 × 68 mm (B × T × H)


Typ	Ventilator
WSW 2	COMPACT 1f 250, 315, 355, 400
WSW 3	COMPACT 1f 450, 500, 560, 630, 710
WSD 4	COMPACT 3f bis 4kW

PUD 16 (DS) – Schalter für Dahlanderwicklung, PUG 16 (GS) – Schalter für getrennte Wicklung



- Umschalten der Polzahl von Motoren, die sind vom Hersteller dafür vorgesehen, das sind hauptsächlich TCBT, TGT, ILHT, CTHT, CTVT
- Putzmontage
- Schutzart IP54
- Spannung 400V
- max. Strom 16A
- Abmessungen 68 × 120 × 68 mm (B × H × T)

PM 55 – Inspektionsschalter



- Schaltgeräte zum Abschalten und Freischalten des Lüfters bei Reparatur und Wartung
- Schalter im ausgeschalteten Zustand mit Schloss abschließbar
- Spannung 500V/50, 60 Hz
- Strom 16A
- Putzmontage
- Schutzart IP55
- PM 55/3 – 3-poliger Schalter mit einem Hilfskontakt
- PM 55/6 – 6-poliger Schalter
- Abmessungen 92 × 124 × 135 mm (B × H × T)