



## CTE 12/5W – transformátor s dvojitou izolací




- pouze pro ventily KEL 100, 125
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory s bezpečným napětím 12 VAC
- na DIN lištu
- napětí 230 V/12 V/50 Hz
- rozměry 37 × 44 × 40 mm (Š × H × V)
- hmotnost 292 g

## CTE 12/708 – transformátor s časovým doběhem



vnitřní zapojení CTE 12/708

- napájecí transformátor, pouze pro talířové ventily KEL 100 a KEL 125 s bezpečným napětím 12 VAC
- transformátor je vybaven vestavěným časovým doběhem na 7 minut
- napájecí napětí 230 V/50 Hz
- pojistka 0,75 A na straně 12 V (polyswitch)
- max. počet ventilů: 1
- výstupní napětí 12 V
- nutná montáž do skříňe s požadovaným krytím IP
- rozměry 46 × 75 × 42 mm (Š × H × V)
- hmotnost 280 g



zapojení CTE 12/708 s KEL



### Vysvětlivky k časovým průběhům

S – ovládací tlačítko nebo vypínač

V – výstup 12 V

t – časový interval 7 minut

x – časový interval odvozený od délky doby sepnutí vypínače (vypínač osvětlení), případně do okamžiku uvolnění stisku tlačítka

### Spínací režim

Po sepnutí spínače výstup sepne, x odčasuje až po rozeptnutí tlačítka.

## CTE 12/8W – transformátor s dvojitou izolací



- pouze pro ventily KEL 100, 125
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory s bezpečným napětím 12 VAC
- krytí IP20
- zkratuvzdorný
- na DIN lištu, šířka 2 moduly
- max. zatížení 8 VA
- napětí 230 V/12 V/50 Hz
- rozměry 36 × 90 × 64 mm (Š × H × V)
- hmotnost 345 g

**CTE 24/5W – transformátor s dvojitou izolací**



- pouze pro ventily VEL 10-4, 12-4
- max. počet ventilů: 1
- napájecí transformátory 24 VAC, s dvojitou izolací
- na DIN lištu
- napětí 230 V/24 V/50 Hz
- rozměry 37 x 44 x 40 mm (Š x H x V)
- hmotnost 292 g

**TRAFO 60 – napájecí transformátor**



- napájecí transformátor, určeno pro regulátor UNIREG
- napájecí napětí 230V/50Hz
- max. zatížení 60 VA
- výstupní proud 2,5 A
- výstupní napětí 24 VAC
- montáž na omítku
- krytí IP44
- rozměry 80 x 60 x 115 mm (Š x H x V)

**CT-12/14 – transformátor s doběhem**



- napájecí transformátor, pouze pro malé ventilátory EDM 12 V a DECOR 12 V s bezpečným napětím 12 VAC
- varianta CT-12/14 R je vybavena nastavitelným doběhem 1 až 30 minut
- napájecí napětí 230 V/50 Hz
- max. zatížení 14 VA
- výstupní napětí 12 V
- montáž na omítku
- krytí IP21
- rozměry 130 x 43 x 82 mm (Š x H x V)