


CTE 12/5W – Transformator mit doppelter Isolierung




- nur für KEL 100, 125 Ventile
- max. Anzahl Ventile: 1
- Versorgungstransformatoren mit sicherer Spannung 12 VAC
- auf DIN-Leiste
- Spannung 230 V/12 V/50 Hz
- Abmessungen 37 x 44 x 40 mm (B x T x H)
- Gewicht 292 g

CTE 12/708 – Transformator mit Zeitverzögerung



- Versorgungstransformator, nur für KEL 100 und KEL 125 Tellerventile mit einer sicheren Spannung von 12 VAC
- Der Transformator ist mit einer eingebauten Zeitverzögerung für 7 Minuten ausgestattet
- Versorgungsspannung 230 V/50 Hz
- Sicherung 0,75 A auf der 12 V-Seite (Polyswitch)
- max. Anzahl Ventile: 1
- Ausgangsspannung 12 V
- erforderlicher Einbau in einen Schrank mit erforderlichem IP-Schutz
- Abmessungen 46 x 75 x 42 mm (B x T x H)
- Gewicht 280 g



Verbindung CTE 12/708 mit KEL



Erläuterungen zu Zeitverläufen

S – Steuerknopf oder Schalter

V – Ausgang 12V

t – Zeitintervall 7 Minuten

x – Zeitintervall abgeleitet von der Einschalt-dauer des Schalters (Lichtschalters) bzw. bis zum Loslassen der Taste

Schaltmodus Nach dem

Einschalten des Schalters schaltet der Ausgang ein und die Verzögerung wird verzögert, bis der Taster losgelassen wird

CTE 12/8W – Transformator mit doppelter Isolierung



- nur für Ventile KEL 100, 125
- max. Anzahl Ventile: 1
- Versorgungstransformatoren mit ungefährender Spannung 12 VAC
- Schutzart IP20
- kurzschlussicher
- auf DIN-Leiste, Breite 2 Module
- max. Belastung 8 VA
- Spannung 230 V/12 V/50 Hz
- Abmessungen 36 x 90 x 64 mm (B x T x H)
- Gewicht 345 g

Transformatoren

CTE 24/5W – Transformator mit doppelter Isolierung




- nur für Ventile VEL 10-4, 12-4
- max. Ventilanzahl: 1
- Versorgungstransformatoren 24 VAC, doppelt isoliert
- auf DIN-Leiste
- Spannung 230 V/24 V/50 Hz
- Abmessungen 37 × 44 × 40 mm (B × T × H)
- Gewicht 292 g

TRAFO 60 – Leistungstransformator



- Leistungstransformator, für UNIREG-Regler geeignet
- Versorgungsspannung 230V/50Hz
- max. Belastung 60 VA
- Ausgangsstrom 2,5 A
- Ausgangsspannung 24 VAC
- Putzmontage
- Schutzart IP44
- Abmessungen 80 × 60 × 115 mm (B × T × H)

CT-12/14 – Transformator mit Nachlauf



- Leistungstransformator, nur für kleine Lüfter EDM 12V und DECOR 12V mit einer sicheren Spannung von 12 VAC
- Die Variante CT-12/14 R ist mit einer einstellbaren Nachlaufzeit von 1 bis 30 Minuten ausgestattet
- Versorgungsspannung 230 V/50 Hz
- max. Belastung 14 VA
- Ausgangsspannung 12 V
- Putzmontage
- Schutzart IP21
- Abmessungen 130 × 43 × 82 mm (B × T × H)