


## CTE 12/5W – Transformator mit doppelter Isolierung




- nur für KEL 100, 125 Ventile
- max. Anzahl Ventile: 1
- Versorgungstransformatoren mit sicherer Spannung 12 VAC
- auf DIN-Leiste
- Spannung 230 V/12 V/50 Hz
- Abmessungen 37 x 44 x 40 mm (B x T x H)
- Gewicht 292 g

## CTE 12/708 – Transformator mit Zeitverzögerung



interne Verkabelung CTE 12/708

- Versorgungstransformator, nur für KEL 100 und KEL 125 Tellerventile mit einer sicheren Spannung von 12 VAC
- Der Transformator ist mit einer eingebauten Zeitverzögerung für 8 Minuten ausgestattet
- Versorgungsspannung 230 V/50 Hz
- Sicherung 0,75 A auf der 12 V-Seite (Polyswitch)
- max. Anzahl Ventile: 1
- Ausgangsspannung 12 V
- erforderlicher Einbau in einen Schrank mit erforderlichem IP-Schutz
- Abmessungen 46 x 75 x 42 mm (B x T x H)
- Gewicht 280 g



Verbindung CTE 12/708 mit KEL



### Erläuterungen zu Zeitverläufen

S – Steuerknopf oder Schalter

V – Ausgang 12 V

t – Zeitintervall 8 Minuten

x – Zeitintervall abgeleitet von der Einschalt-dauer des Schalters (Lichtschalters) bzw. bis zum Loslassen der Taste

### Schaltmodus Nach dem

Einschalten des Schalters schaltet der Ausgang ein und die Verzögerung wird verzögert, bis der Taster losgelassen wird

## CTE 12/8W – Transformator mit doppelter Isolierung



- nur für Ventile KEL 100, 125
- max. Anzahl Ventile: 1
- Versorgungstransformatoren mit ungefährlicher Spannung 12 VAC
- Schutzart IP20
- kurzschlussicher
- auf DIN-Leiste, Breite 2 Module
- max. Belastung 8 VA
- Spannung 230 V/12 V/50 Hz
- Abmessungen 36 x 90 x 64 mm (B x T x H)
- Gewicht 345 g

**CTE 24/5W – Transformator mit doppelter Isolierung**



- nur für Ventile VEL 10-4, 12-4
- max. Ventilanzahl: 1
- Versorgungstransformatoren 24 VAC, doppelt isoliert
- auf DIN-Leiste
- Spannung 230 V/24 V/50 Hz
- Abmessungen 37 × 44 × 40 mm (B × T × H)
- Gewicht 292 g

**TRAFO 60 – Leistungstransformator**



- Leistungstransformator, für UNIREG-Regler geeignet
- Versorgungsspannung 230V/50Hz
- max. Belastung 60VA
- Ausgangsstrom 2,5 A
- Ausgangsspannung 24 VAC
- Putzmontage
- Schutzart IP44
- Abmessungen 80 × 60 × 115 mm (B × T × H)

**CT-12/14 – Transformator mit Nachlauf**



- Leistungstransformator, nur für kleine Lüfter EDM 12V und DECOR 12V mit einer sicheren Spannung von 12 VAC
- Die Variante CT-12/14 R ist mit einer einstellbaren Nachlaufzeit von 1 bis 30 Minuten ausgestattet
- Versorgungsspannung 230 V/50 Hz
- max. Belastung 14 VA
- Ausgangsspannung 12 V
- Putzmontage
- Schutzart IP21
- Abmessungen 130 × 43 × 82 mm (B × T × H)