


TADG, TADFG – sacia tryska vsuvná




TADFG
s ochrannou
mriežkou



- sacia tryska pre zníženie hydraulických strát na vstupe potrubných systémov
- použiteľné najmä na vstup kruhového spiropotrubia zasunutím
- vyrobená z galvanizovanej ocele
- rozmery zodpovedajú menovitým priemerom potrubia
- TADFG je navyše vybavená mriežkou
- trysky sú vždy opatrené gumovým jednobritým tesnením

Typ	Ø D1	Ø D	E	Ø potrubie	streš. ventilátory CTH/CTV, HCT
TAD(F)G 200	263	197	95	200	–
TAD(F)G 250	329	247	95	250	200/225
TAD(F)G 315	414	312	103	315	–
TAD(F)G 355	465	352	109	355	250/315
TAD(F)G 400	524	395	115	400	400
TAD(F)G 500	636	495	179	500	450
TAD(F)G 630	824	625	196	630	500


IRC – prechod na kruhové potrubie



- pre pripojenie ventilátorov IRB, IRT na kruhové potrubie sa pod označením „IRC“ dodávajú prechody, je nutné počítať so znížením prietoku o cca 15%
- rozmery 400 a 450 na vyžiadanie

Typ	A	B	C	E	F	potrubie	Ø G
IRC-200	440	240	40	220	420	400×200	200
IRC-225	540	290	40	270	520	500×250	250
IRC-250	540	340	40	320	520	500×300	300
IRC-285	640	340	40	320	620	600×300	300
IRC-315	640	390	40	370	620	600×350	350
IRC-355	740	440	40	420	720	700×400	400

MAR – adaptér



- slúži ako prechod jedného ventilátora MIXVENT-TD na štvorhranné potrubie (v dodávke 2 ks)

Typ	A	B	C	E	F	Ø G
160+250	264	180	33,5	160	244	9
350	264	180	33,5	160	244	9
500	320	220	37	200	300	9
800	355	240	37	220	335	9
1000+1300	440	290	42	270	420	9
2000	540	355	52	355	520	9