

TSK BR 400–560
(svisle i vodorovně)max.
výchylka pákyTSK BR 630–1250
(pouze vodorovně)

klapka do vodorovného potrubí se závažovým mechanismem


17

Typ	Ø D	E	Ø H	J	L	M
TSK 400 BR	400	250	450	487	–	–
TSK 450 BR	450	280	500	537	–	–
TSK 500 BR	500	300	560	595	–	–
TSK 560 BR	560	360	620	655	–	–
TSK 630 BR*	630	360	690	725	120	220
TSK 710 BR*	710	380	770	806	120	260
TSK 800 BR*	800	400	860	896	130	305
TSK 900 BR*	900	400	970	1020	170	355
TSK 1000 BR*	1000	400	1070	1120	170	405
TSK 1250 BR*	1250	400	1320	1370	180	530

* lze montovat pouze do vodorovného potrubí

TSK BR – zpětná klapka

- zpětná klapka s odolností F400 (120)
- k montáži na výtlak ventilátoru
- provedení „motýlová“
- vyrobená z galvanizované oceli
- rozměry odpovídají přírubám potrubních ventilátorů THGT
- od velikosti 630 včetně má klapka na listech protizávazí a lze ji montovat pouze ve vodorovném potrubí
- pro svislé potrubí od velikosti 630 včetně je určena klapka TSK-V BR (směr proudění vzduchu je možný pouze směrem vzhůru)

TSK-V BR
(pouze svisle)

Typ	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
TSK-V 630 BR*	630	360	360	690	725
TSK-V 710 BR*	710	380	380	770	806
TSK-V 800 BR*	800	400	400	860	896
TSK-V 900 BR*	900	400	450	970	1020
TSK-V 1000 BR*	1000	400	500	1070	1120
TSK-V 1250 BR*	1250	400	625	1320	1370

* lze montovat pouze do svislého potrubí



schválení EN 12101-3