



MFL – filtrační kazeta G4




- pro kruhové potrubí
- obsahuje standardní filtr G4 (ISO coarse 60 %)
- je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na potrubí
- po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem
- MFR – náhradní filtrační vložka
- MFRR – náhradní filtrační vložka včetně pleťva




Typ filtru	náhr. filtr	Ø A	B	C	D	E
MFL 100	MFR 100	100	200	200	202	150
MFL 125	MFR 125	125	200	200	202	150
MFL 150/160	MFR 160	150/160	200	200	202	150
MFL 200	MFR 200	200	240	240	208	150
MFL 250	MFR 250	250	290	290	212	150
MFL 315	MFR 315	315	340	340	212	150
MFL 355	MFR 355	355	445	445	260	150
MFL 400	MFR 400	400	445	445	260	150
MFL 450	MFR 450	450	540	540	260	170
MFL 500	MFR 500	500	540	540	260	170

MFLU – izolovaná filtrační kazeta s uhlíkovou vložkou



- pro kruhové potrubí
- obsahuje uhlíkový filtr včetně předfiltru G4 (ISO coarse 60 %)
- je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na potrubí
- filtrační kazeta je opatřena izolací Mirelon tloušťky 10 mm
- po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem
- MFRU – náhradní filtrační vložka



Typ	Ø A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
MFLU 125	125	200	199	196	154
MFLU 150	150	200	199	196	154
MFLU 160	160	200	199	196	154
MFLU 200	200	244	243	202	154