


## Befestigungsmaterial

### ISOFLEX TAPE N – isolier Klebeband



- konzipiert für Lüftungssysteme zum
- Anschluss von Luftkanälen mit Gummisolisierung
- die angeschlossene Oberfläche muss sauber sein und eine Temperatur von mehr als 4 °C haben
- Pakétlänge 15 m
- Banddicke 3 mm
- Umgebungstemperatur -40 bis +85 °C
- Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/(m<sup>2</sup>K) (bei 0 °C)

Typ	S [mm]	délka [m]	tloušťka [mm]
ISOFLEX TAPE N 50	50	15	3
ISOFLEX TAPE N 100	100	15	3



Tape-Installationsverfahren

### MINIAXSMOKE, PUREAXSMOKE



MINIAXSMOKE



PUREAXSMOKE

Rauchkartuschen eignen sich zur Visualisierung von Strömungen, zum Testen von Rauchmeldern, Luftfiltern oder Lüftern, für die Fotografie usw.

#### Varianten:

- **MINIAXSMOKE**  
Standarddesign, weißer Rauch
- **PUREAXSMOKE**  
Design für den Einsatz in sensiblen Umgebungen (enthalten keine Chloride), weißer Rauch

Typ	Rauchabgabezeit [s]	Rauchvolumen [m <sup>3</sup> ]	Größe 1 Kartusche [mm]	Stückzahl im Paket [Stk]
MINIAXSMOKE 40	40	2,5	32 × Ø 14	10
MINIAXSMOKE 65	65	8,5	32 × Ø 18	10
PUREAXSMOKE AX3	40	2,5	32 × Ø 14	10
PUREAXSMOKE AX9	90	8,5	32 × Ø 18	10