



příklad montáže ve stoupací šachtě pomocí konzol, rozměry konzol na dotaz




jímka

talířový ventil



DT 3R po sejmutí kryty



k-k je beznapěťový kontakt

Montážní konzola SILENT

- polohově nastavitelná dvoudílná konzola, fixace pomocí šroubů a matic
- slouží k upevnění ventilátoru SILENT ECO-U (ventilátory jsou vybaveny protipožární skříňí) ve stoupacích šachtách nebo za zděnými či sádkartonovými příčkami
- rozměry odpovídají uvedeným ventilátorům

Montážní konzola SILENT ECO-U KP

Montážní konzola pro upevnění do snížených podhledů.

- snadná instalace
- nastavitelná výška instalace 185–285 mm
- materiál pozink

Jímka 100/50

- pro talířový ventil k odvětrání druhého prostoru
- připojení k ventilátoru hadicí Ø 50 mm
- IT 100 – talířový ventil Ø 100 mm

Jímka 100/75

- pro talířový ventil k odvětrání druhého prostoru
- připojení k ventilátoru hadicí Ø 75 mm
- IT 100 – talířový ventil Ø 100 mm

DT 3R – přepínač sníženého/trvalého větrání

- přepínač sníženého a trvalého větrání u ventilátorů SILENT ECO-U, ECO-A GL
- v základním režimu pracuje ventilátor v nízkých otáčkách a zajišťuje základní trvalé větrání
- nastavitelná doba přepnutí na vyšší otáčky ventilátoru 2–20 minut
- optimalizace provětrávání obytných prostor nebo bytových komplexů
- jmenovité napětí 230 V/50 Hz
- max. proud 1 A
- plastové pouzdro lze umístit pod vypínač nebo dvěma vruty na stěnu
- LED dioda indikuje sepnutý stav
- rozměry (mm) 47 x 42 x 22 (Š x V x H)