




Filter, Filterpatronen

IFL – Taschenfilter M5




- die Filterpatrone für eckige Rohrleitung ist für den Taschenfilter M5 (ISO coarse 80 %) ausgelegt, der Filter muss separat bestellt werden, es ist auch möglich, den Filter F7 (ISO ePM10 75 %), G3 (ISO coarse 50) zu liefern (%), die Filterpatrone wird standardmäßig ohne Filtereinsatz geliefert
- die Patrone besteht aus verzinktem Stahl, der Filter wird durch die Tür entnommen, Sie müssen den Freiraum zum Öffnen der Tür und zum Wechseln des Filters berücksichtigen
- am Kasten können Einlässe für einen Differenzdrucksensor angebracht werden, der eine Filterverstopfung anzeigen kann
- IFR – Ersatzfilterelement




Typ	geeignet für Ventilator IRB/IRT	Rohrleitung BxH	[mm]				Gewicht [Kg]
			A	B	C	D	
IFL 200/40-20	200	400x200	440	240	503	400	5,8
IFL 225/50-25	225	500x250	540	290	503	400	7,2
IFL 250/50-30	250	500x300	540	340	503	400	7,8
IFL 285/60-30	285	600x300	640	340	583	400	9,5
IFL 315/60-35	315	600x350	640	390	583	400	10,0
IFL 355/70-40	355	700x400	740	440	583	400	12,0
IFL 400/80-50	400	800x500	840	540	583	400	14,0
IFL 450/100-50	450	1000x500	1040	540	583	400	15,9

IFLK – Kurzplattenfilter G4



- die Filterpatrone für eckige Rohrleitung ist standardmäßig mit einem Plattenfilter G4 (ISO grob 60 %) ausgestattet, der Filter ist Teil der Patrone
- die Patrone besteht aus verzinktem Stahl, der Filter wird durch die Tür entnommen, Sie müssen den Freiraum zum Öffnen der Tür und zum Wechseln des Filters berücksichtigen
- am Kasten können Einlässe für einen Differenzdrucksensor angebracht werden, der eine Filterverstopfung anzeigen kann
- IFRK – Ersatzfilterelement
- passend für DIRECT AIR Montagegeräte

7¹



Typ	geeignet für Ventilator IRB/IRT	Rohrleitung BxH	[mm]		
			A	B	C
IFLK 200/40-20	200	400x200	440	240	190
IFLK 225/50-25	225	500x250	540	290	190
IFLK 250/50-30	250	500x300	540	340	190
IFLK 285/60-30	285	600x300	640	340	190
IFLK 315/60-35	315	600x350	640	390	190
IFLK 355/70-40	355	700x400	740	440	190
IFLK 400/80-50	400	800x500	840	540	190
IFLK 450/100-50	450	1000x500	1040	540	190