


SVG – interne Kupplung mit Dichtung





Zum Verbinden von Spirorrohren, Fittings und flexiblen Schläuchen.

Bestellung
d = 160 mm
„SVG 160 – Kupplung g intern“

Typ	Ø Durchmesser	Gewicht [kg]
SVG 80	80	0,10
SVG 100	100	0,12
SVG 125	125	0,15
SVG 150	150	0,18
SVG 160	160	0,19
SVG 180	180	0,21
SVG 200	200	0,24
SVG 250	250	0,30

PROL, PROLG – kurze Achsübergänge



- die Armatur wird durch Pressen hergestellt
- nahtlose Ausführung
- Verbindung zum Rohr mit selbstschneidenden Schrauben
- PROL – kurzer axialer Übergang
- PROLG – kurzer axialer Übergang mit Dichtung

Ø d₁ [mm]	Ø d₂ [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]
100	80	18	0,2
125	80	28	0,2
125	100	22	0,2
150	100	35	0,2
150	125	30	0,2
160	100	37	0,3
160	125	26	0,2
200	100	58	0,4
200	125	46	0,4
200	150	35	0,3
200	160	26	0,3
250	160	53	0,5
250	200	31	0,6
315	160	88	0,8
315	200	68	0,7
315	250	43	0,7

