



# Ceník

Rekuperační jednotky pro bytové domy

















[www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz)



















 **ELEKTRODESIGN<sup>®</sup>**  
**VENTILÁTORY**

Company of Soler & Palau Ventilation Group















## AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	ALTAIR 120 V	větrací jednotka s rekuperací tepla ALTAIR 120 V, vertikální provedení	••	34 180
	ALTAIR 120 H	větrací jednotka s rekuperací tepla ALTAIR 120 H, horizontální provedení	••	37 596
	ALTAIR – AxB crossbox DN 100	umožňuje změnu polohy hrdel rezidenčních rekuperačních jednotek ALTAIR 120	••	2 800
	AR-AFP	protimrazová ochrana MSK-AFP 100 (včetně izolace pro zamezení kondenzace)	*	3 800
	AR-B	přechodová spojka UK-SP-100	*	53
	AR-C	vsuvná zpětná těsná klapka RSKT 100		335
	AR-D1	ohybná hadice Termoflex® 50 Hygienic 102, délka balení 10 m		353
	AR-D2	SV 100 spojka vnitřní		46
	AR-E1	tlumič hluku Sonoultra 100/25, tl. izolace 25 mm		1 549
	AR-E2	tlumič hluku Sonoultra 100/50, tl. izolace 50 mm		1 860
	AR-F1	ohybná hadice Semiflex® Standard 100, délka balení 5 m		355
	AR-H1	izolovaný rozdělovací box EDF-U-BOX 100/4 LOCK		3 788
	AR-H2	izolovaný rozdělovací box EDF-U-BOX 100/5 LOCK		3 988
	AR-I	flexibilní PE potrubí 75/63 EASY, délka balení 50 m		4 316
	AR-O	spojka vnější EDF-SN-75		100
	AR-M	stěnový (stropní) box průchozí, EDF-SR-BOX-100/1		1 215






**AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	AR-L	stěnový (stropní) box lomený, EDF-SK-BOX-100/1	1 122
	AR-N	plastový oblouk 90° (těsní bez O kroužku), OL-90-75	479
	AR-P	stropní nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu BDOP 100 Lite	305
	AR-S	stropní nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu BDOP 100	602
	AR-P-1	doplňkový deflektor pro BDOP 100 Lite deflektor pro regulaci a usměrnění proudu vzduchu	47
	AR-Q	talířový ventil univerzální IT 100	254
	AR-R	stěnový nastavitelný anemostat pro přívod i odvod vzduchu WDZA 100	719
	AR-G	set plastového koncového (stěnový/stropní/podlahový) boxu G-BOX LOCK (1× hrdlo s klapkou a těsněním, 4× záslepka, 2× montážní úhelníky se šrouby, 1× ochranný kryt, bez mřížky)	1 192
	AR-S Venere	mřížka pro AR-G	• 1 384
	AR-S Plutone	mřížka pro AR-G	• 1 023
	AR-S Giove	mřížka pro AR-G	• 1 384
	AR-S Terra	mřížka pro AR-G	• 1 023
	AR-S Nettuno	mřížka pro AR-G	• 1 023
	AR-S Marte	mřížka pro AR-G	• 1 384
	AR-S Saturno	mřížka pro AR-G	• 1 023
	AR-S Aurora	mřížka pro AR-G	• 1 384







## AR Flex System / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla / systém rozvodů

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	<b>AR-S Vanessa</b>	mřížka pro AR-G	• 1 384
	<b>AR-S Ginevra</b>	mřížka pro AR-G	• 1 384
	<b>AR-U1</b>	plastová větrací mřížka LG 100 s okapničkou a sítkou	394
	<b>AR-U2</b>	designová fasádní mřížka KMK-G 100 se sítou proti ptactvu 10×10mm	550
	<b>AR-V4</b>	horizontální sdružená fasádní mřížka VUZ 100 (bílá, šedá)	2 435
	<b>AR-V3</b>	vertikální sdružená fasádní mřížka VXY 100 (bílá, šedá)	4 343
	<b>AR-W</b> <b>AR-W1</b>	náhradní filtry pro jednotku ALTAIR, G4/G4 náhradní filtry pro jednotku ALTAIR, G4/M5 (G4 – ISO coarse 65%)	•• 1 002 •• 1 324
	<b>AR-X</b>	těsnicí gumový kroužek plochý OKE 75	• 38
	<b>AR-Y</b>	rychloupínací spona 102/8 mm, délka 370 mm	36
	<b>AR-Z</b>	Al lepicí páska 75 mm × 50 m	381
	<b>Vazilen 250</b>	montážní mazivo pro spojování flexibilního potrubí a hrdel s těsnícím kroužkem, 250 ml	•• 50
	<b>SF-P 138</b>	podtlakový sifon SF-P 138 s uzávěrem	•• 857
	<b>ED Flex® Cutter EASY</b> <b>DN75</b> <b>DN90</b>	řezák potrubí	•• 77 •• 94
	<b>SPCM-1</b>	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky ALTAIR 120 – Connectair ( <a href="http://www.connectairapp.com">www.connectairapp.com</a> )	* 6 873









**ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla ALTAIR**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	<b>ALTAIR 160 H</b>	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s čelním krytem z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 160 m <sup>3</sup> /hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností 87 %, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlaku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro horizontální montáž. Příslušenství – volitelně – komunikační modul SPCM-1.	•• 41 325
	<b>ALTAIR – AxB crossbox DN 125</b>	umožňuje změnu polohy hrdel rezidenčních rekuperačních jednotek ALTAIR 160	•• 3 164
	<b>TSP-Plus</b>	LCD dotykový panel, nastavitelný časový program	•• 10 120
	<b>SPCM-1</b>	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky ALTAIR 160 – Connectair ( <a href="http://www.connectairapp.com">www.connectairapp.com</a> )	* 6 873
	<b>AFR-ALTAIR 160 G4/G4</b>	náhradní filtry pro jednotku ALTAIR, G4/G4	* 1 051
	<b>AFR-ALTAIR 160 M5/G4</b>	náhradní filtry pro jednotku ALTAIR, G4/M5 (G4 – ISO coarse 65%)	* 1 213














**ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla NEMBUS**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	<b>NEMBUS 210</b>	Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 225 m <sup>3</sup> /hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností 93 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlaku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro horizontální i vertikální montáž. Příslušenství – volitelně – integrovaný přehřev, integrované čidlo VOC, komunikační modul SPCM.	•• 49 114
	<b>NEMBUS 210-PH</b>	vestavný přehřev	•• 10 773
	<b>NEMBUS 210-VOC</b>	vestavné čidlo VOC	•• 3 618
	<b>SABIK-NEMBUS-SF</b>	modul pro konstantní průtok vzduchu	•• 6 225
	<b>SPCM</b>	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky Connectair ( <a href="http://www.connectairapp.com">www.connectairapp.com</a> )	* 6 873
	<b>AFR-NEMBUS 210 G4/G4</b>	náhradní filtry pro jednotku NEMBUS 210 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	* 1 056
	<b>AFR-NEMBUS 210 F7/G4</b>		* 1 261

## ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla NASHIRA

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	<b>NASHIRA S 150 R8</b>	<p>Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s čelním krytem z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 150 m<sup>3</sup>/hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností 94 %, filtry G4, M5, F7, F9 nebo CA na sání, G4 na výtlaku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro horizontální montáž. Příslušenství – volitelně – komunikační modul SPCM-lite, NASHIRA kit RF (bezdrátový ovladač). NASHIRA 150 E R8 s protiproudým entalpickým výměníkem se zpětným ziskem vlhkosti až 78 %.</p>	•*	45 727
	<b>NASHIRA S 150 E R8</b>		*	57 836
	<b>NASHIRA S 200 R8</b>	<p>Jednotka se skříní z expandovaného polystyrenu s čelním krytem z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 200 m<sup>3</sup>/hod, hrdla 160 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností 93 %, filtry G4, M5, F7, F9 nebo CA na sání, G4 na výtlaku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro horizontální montáž. Příslušenství – volitelně – komunikační modul SPCM-lite, NASHIRA kit RF (bezdrátový ovladač). NASHIRA 200 E R8 s protiproudým entalpickým výměníkem se zpětným ziskem vlhkosti až 78 %.</p>	•*	49 886
	<b>NASHIRA S 200 E R8</b>		*	62 795
	<b>NASHIRA Kit RF</b>	Sada pro připojení bezdrátového ovladače	*	3 628
	<b>AFR-NASHIRA filtr G4/G4 (ISO coarse 65 %)</b>	náhradní filtry pro jednotku NASHIRA, G4/G4	••	1 123
	<b>AFR-NASHIRA filtr G4/M5 (ISO coarse 65 %)/ (ISO ePM10 50 %)</b>	náhradní filtry pro jednotku NASHIRA, G4/M5	••	1 364
	<b>AFR-NASHIRA filtr G4/F7 (ISO coarse 65 %)/ (ISO ePM1 70 %)</b>	náhradní filtry pro jednotku NASHIRA, G4/F7	••	1 273
	<b>AFR-NASHIRA filtr G4/F9</b>	náhradní filtry pro jednotku NASHIRA, G4/F9	*	1 506
	<b>AFR-NASHIRA filtr G4/CA</b>	náhradní filtry pro jednotku NASHIRA, G4/CA	*	1 674





**ED Flex® System LOCK / rezidenční větrací jednotky s rekuperací tepla SABIK**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	<b>SABIK 210</b> <b>SABIK 210 E</b>	Jednotka se skříň z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 225 m <sup>3</sup> /hod, hrdla 125 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální nebo podlahová montáž (s příslušenstvím SABIK-FM). SABIK 210 E s protiproudým entalpickým výměníkem se zpětným ziskem vlhkosti až 74 %.	** 51 479 68 872
	<b>SABIK 350</b> <b>SABIK 350 E</b>	Jednotka se skříň z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 375 m <sup>3</sup> /hod, hrdla 150 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální nebo podlahová montáž (s příslušenstvím SABIK-FM). SABIK 350 E s protiproudým entalpickým výměníkem se zpětným ziskem vlhkosti až 80 %.	** 59 699 73 505
	<b>SABIK 500</b> <b>SABIK 500 E</b>	Jednotka se skříň z expandovaného polystyrenu s vnějším pláštěm z lakovaného plechu, jmenovitý průtok 500 m <sup>3</sup> /hod, hrdla 180 mm, EC motory, protiproudý plastový výměník s účinností až 94 %, integrovaný by-pass, filtry G4 nebo F7 na sání, G4 na výtlačku, vestavěné teplotní senzory a vlhkostní čidlo, drátový ovladač. Jednotka je určena pro vertikální nebo podlahová montáž (s příslušenstvím SABIK-FM). SABIK 500 E s protiproudým entalpickým výměníkem se zpětným ziskem vlhkosti až 82 %.	** 70 823 82 472
	<b>SABIK-WMC</b>	volitelná montážní konzole pro zajištění většího odsazení od stěny	** 1 595
	<b>SABIK 210-FM</b> <b>SABIK 350-FM</b> <b>SABIK 500-FM</b>	podstavný rám pro montáž na podlahu	** 3 739 ** 3 988 ** 4 175
	<b>SABIK-350-D150/160 KIT</b> <b>SABIK-500-D180/200 KIT</b>	redukční náhradní hrdla	416 462
	<b>SABIK 210-PH</b> <b>SABIK 350-PH</b> <b>SABIK 500-PH</b>	vestavný předehřev $P_{max} = 750 W$ vestavný předehřev $P_{max} = 1125 W$ vestavný předehřev $P_{max} = 1500 W$	** 9 163 ** 9 806 ** 11 022
	<b>SABIK-VOC</b>	vestavné čidlo VOC	** 3 618
	<b>SABIK-NEMBUS-SF</b>	modul pro konstantní průtok vzduchu	** 6 225
	<b>SPCM</b>	komunikační modul pro vzdálenou správu jednotky Connectair ( <a href="http://www.connectairapp.com">www.connectairapp.com</a> )	** 6 873
	<b>AFR-SABIK 210 G4/G4</b> <b>AFR-SABIK 210 F7/G4</b>	náhradní filtry pro jednotku SABIK 210 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	** 953 ** 1 263
	<b>AFR-SABIK 350 G4/G4</b> <b>AFR-SABIK 350 F7/G4</b>	náhradní filtry pro jednotku SABIK 350 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	** 1 212 ** 1 448
	<b>AFR-SABIK 500 G4/G4</b> <b>AFR-SABIK 500 F7/G4</b>	náhradní filtry pro jednotku SABIK 500 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	** 1 331 ** 1 621

## ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční rozváděcí boxy








Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	<b>EDF-PL-BOX 125/4 LOCK</b>	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, přípojovací hrdlo d=125 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	• 3 046
	<b>EDF-PL-BOX 160/6 LOCK</b>	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 6 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, přípojovací hrdlo d=160 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	• 3 933
	<b>EDF-PL-BOX 160/8 LOCK</b>	rozdávěcí box plochý s akustickou izolací, 8 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm, přípojovací hrdlo d=160 mm s možností montáže na spodní nebo horní stěnu	• 4 582
	<b>EDF-U-BOX 125/4 LOCK</b>	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 125 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 3 988
	<b>EDF-U-BOX 125/5 LOCK</b>	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 5 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 125 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 3 866
	<b>EDF-U-BOX 160/4 LOCK</b>	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 4 plastová hrdla s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 2 877
	<b>EDF-U-BOX 160/6 LOCK</b>	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 6 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 3 437
	<b>EDF-U-BOX 160/10 LOCK</b>	univerzální rozváděcí box s akustickou izolací, 10 plastových hrdel s těsněním a regulační klapkou pro potrubí 75/90 mm s možností montáže na stěnu nebo čelo boxu, přípojovací hrdlo 160 mm, provedení pozink (za příplatek RAL)	• 4 118
	<b>EDF-PLUG-LOCK</b>	hrdlo s klapkou pro potrubí 75/90, pro rozváděcí boxy, sada 5 ks	•• 572
	<b>EDF-PLUGS-LOCK</b>	hrdlo s klapkou pro potrubí 75/90, pro koncové boxy, sada 5 ks	•• 572
	<b>EDF-ZP-LOCK</b>	bajonetová záslepka do rozvodných boxů, 5 ks	•• 150

## ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční koncové boxy




Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	<b>EDF-SR-BOX-100/1 LOCK</b> <b>EDF-SR-BOX-125/1 LOCK</b>	koncový stěnový (stropní) box průchozí	• 1 215 • 1 337
	<b>EDF-SR-BOX 100/2 LOCK</b> <b>EDF-SR-BOX 125/2 LOCK</b> <b>EDF-SR-BOX 160/2 LOCK</b>	koncový box stěnový/stropní průchozí	• 1 389 • 1 340 • 1 363
	<b>EDF-SK-BOX-100/1</b> <b>EDF-SK-BOX-125/1</b>	koncový stěnový (stropní) box lomený	• 1 122 • 1 254
	<b>EDF-SK-BOX 100/2 LOCK</b> <b>EDF-SK-BOX 125/2 LOCK</b> <b>EDF-SK-BOX 160/2 LOCK</b>	koncový box stěnový rovný lomený	• 1 389 • 1 435 • 1 777







**ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / ED Flex® potrubí**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ED Flex® EASY 75/63, 50 m	flexibilní potrubí, 50 m	• 4 316
	ED Flex® 75/63 PRO, 50 m	flexibilní potrubí, 50 m	• 5 896
	ED Flex® EASY 90/75, 50	flexibilní potrubí, 50 m	• 5 614
	ED Flex® 90/77 PRO, 50 m	flexibilní potrubí, 50 m	• 6 916
	ED Plano® Flex 102 x 50	ploché flexibilní potrubí, 50 m	14 296
	EDF-PLUGP-LOCK	hrdlo s klapkou pro ploché potrubí 102x50 pro rozváděcí a distribuční boxy, včetně těsnění a klapky, sada 5 ks	•• 1 340
	EDF-P-SP	spojka vnitřní pro ED Plano Flex 102x50 mm	455

**ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / příslušenství ED Flex® potrubí**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-OL-75 EDF-OL-90	plastový oblouk 90° (těsní bez O kroužku)	• 348 • 479
	EDF-SN-75 EDF-SN-90	plastová spojka vnější pro potrubí 75/90	• 100 • 119
	EDF-PRO-90/75	plastový přechod EDFlex potrubí 90/75 (těsní bez O kroužku)	394






**ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / příslušenství ED Flex® potrubí**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-TELESKOP-BOX-100 EDF-TELESKOP-BOX-125	prodlužovací díl ke koncovému boxu	• 93 • 106
	EDF-ZB 100 EDF-ZB 125 EDF-ZB 160	záslepka pro stěnové/stropní boxy EDF-SR a EDF-SK, rozměry d=100, 125 a 160 mm	16 19 35
	EDF-Z-75 EDF-Z-90	záslepka plastová na potrubí ED Flex 75/63 a 90/75	• 87 • 128
	OK 75 OK 90	těsnící gumový kroužek pro ED Flex pro potrubí 75/90	• 43 • 53






## ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční elementy

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-P-BOX 200 x 100 EDF-P-BOX 300 x 150	podlahový box s nastavitelnou výškou 150 až 210 mm, 1 až 2 plastová hrdla 75/90 mm s regulační klapkou, bez podlahové mřížky	• 2 462 • 3 538
	PME 200 x 100 PME 300 x 150	podlahová mřížka s podélnými listy z Al profilu s rámečkem pro EDF-P-BOX	• 1 463 • 1 554
	DSA - 150	podlahová vířivá výust' pro EDF-SK-BOX 160, s regulačním sacím košem a pružnými úchyty pro upevnění	• 2 624
	EDF-K1-BOX EDF-K2-BOX EDF-K3-BOX	kovový stěnový box 200x100, 1 hrdlo 75/90 (bez mřížky) kovový stěnový box 250x100, 2 hrdla 75/90 (bez mřížky) kovový stěnový box 350x150, 3 hrdla 75/90 (bez mřížky)	• 1 083 • 1 324 • 1 444
	EDF-M-K1 200x100 EDF-M-K2 250x100 EDF-M-K3 350x150	designová kovová mřížka pro boxy K1, K2, K3, provedení RAL9003, s upevňovacími pružinami	• 408 • 546 • 795
	EDF-FR-BOX 200x100 EDF-FR-BOX 300x100 EDF-FR-BOX 400x100 EDF-FR-BOX 500x100	stěnový box kovový pro designové mřížky MDU a MSU-F	• 1 539 • 1 583 • 1 860 • 1 928
	EDF-FK-BOX 200x100 EDF-FK-BOX 300x100 EDF-FK-BOX 400x100 EDF-FK-BOX 500x100	stěnový box kovový pro designové mřížky MDU a MSU-F	• 1 539 • 1 583 • 1 860 • 1 928
	MSU F-1.0* 200x100 MSU F-1.0* 300x100 MSU F-1.0* 400x100 MSU F-1.0* 500x100	stěnová mřížka bez vnějšího rámečku	• 1 158 • 1 543 • 2 039 • 2 371
	MDU 200x100 MDU 300x100 MDU 400x100 MDU 500x100	stěnový designový panel	• 1 552 • 2 070 • 2 345 • 2 727
	EDF-G-BOX LOCK	set plastového koncového (stěnový/stropní/podlahový) boxu (1x hrdlo s klapkou a těsněním, 4x záslepka, 2x montážní úhelníky se šrouby, 1x ochranný kryt, bez mřížky)	• 1 192
	EDF- M-Venere	mřížka pro G-BOX Lock	• 1 384
	EDF-M-Plutone	mřížka pro G-BOX Lock	• 1 023
	EDF-M-Giove	mřížka pro G-BOX Lock	• 1 384
	EDF-M-Terra	mřížka pro G-BOX Lock	• 1 023
	EDF-M-Nettuno	mřížka pro G-BOX Lock	• 1 023






**ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční elementy**

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	<b>EDF-M-Marte</b>	mřížka pro G-BOX Lock	•	1 384
	<b>EDF-M-Saturno</b>	mřížka pro G-BOX Lock	•	1 023
	<b>EDF-M-Aurora</b>	mřížka pro G-BOX Lock	•	1 384
	<b>EDF-M-Vanessa</b>	mřížka pro G-BOX Lock	•	1 384
	<b>EDF-M-Ginevra</b>	mřížka pro G-BOX Lock	•	1 384







**ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / ventily talířové kovové**

Produkt	Označení	Popis		Kč/ks
	<b>KI 100</b> <b>KI 125</b>	talířový ventil přívodní lakovaný	• •	153 190
	<b>KIC 100</b> <b>KIC 125</b>	talířový ventil přívodní nerez	• •	657 828
	<b>KO 100</b> <b>KO 125</b>	talířový ventil odvodní lakovaný	• •	153 190
	<b>KOC 100</b> <b>KOC 125</b>	talířový ventil odvodní nerez	• •	543 660
	<b>NZL-W 125</b>	dýza s dlouhým dosahem	•	2 331



## ED Flex® System LOCK / systém rozvodů / distribuční prvky plastové

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	BDOP 100 BDOP 125 BDOP 160	talířový ventil univerzální	• 602 • 657 • 1 239
	BDOP 80 Lite BDOP 100 Lite BDOP 125 Lite BDOP 160 Lite	talířový ventil univerzální	• 252 • 305 • 328 • 624
	BDOP 80 Lite deflektor BDOP 100 Lite deflektor BDOP 125 Lite deflektor BDOP 160 Lite deflektor	dopňkový deflektor pro BDOP Lite pro regulaci a usměrnění proudu vzduchu	• 38 • 47 • 60 • 80
	WDZA 100 WDZA 125	anemostat univerzální	• 733 • 914
	IT 100 IT 125	talířový ventil univerzální	• 254 • 255









## Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / protidešťové žaluzie a mřížky

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	PRG 160 W PRG 200 W PRG 250 W	protidešťová žaluzie plastová	• 1 746 • 2 031 • 2 605
	KMK-G 125 KMK-G 150 KMK-G 160 KMK-G 200	designová fasádní mřížka se sítím proti ptactvu 10x10mm	• 641 • 740 • 770 • 1 506
	TWG 160 TWG 200 TWG 250	protidešťová žaluzie pozink	• 1 347 • 1 592 • 1 885
	TWG-PRO 160/125 TWG-PRO 160/150 TWG-PRO 160/160 TWG-PRO 200/150 TWG-PRO 200/160	přechod na kruhové potrubí	• 1 527 • 1 556 • 1 556 • 1 712 • 1 712
	CT - 125 CT - 150 CT - 200	střešní hlavice pro ploché nebo šikmé střechy, provedení – pozinkovaný lakovaný plech	2 109 2 282 3 769
	CT - P 125 CT - P 150 CT - P 160	střešní hlavice pro ploché nebo šikmé střechy, provedení – plastové	2 109 2 282 2 374



**Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / sružené fasádní mřížky pro sání a výtlak**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDF-VUZ 125	horizontální sružená fasádní mřížka (bílá, šedá), zrcadlové provedení	*
	EDF-VUZ 160		*
	EDF-VUZ 200		*
	EDF-VXY 125	vertikální sružená fasádní mřížka bílá, šedá	*
	EDF-VXY 160		*
	EDF-VXY 200		*





**Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / potrubí EPS pro připojení jednotek na sání a výtlak**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	EDD-EASY-DN125	EPS potrubí o délce 1 m, expandovaný polystyren	•
	EDD-EASY-DN160		•
	EDD-EASY-DN200		•
	EDD-EASY-OL 45° 125	EPS oblouk 45°, expandovaný polystyren,	•
	EDD-EASY-OL 45° 160		•
	EDD-EASY-OL 45° 200		•
	EDD-EASY-T 90° 125	EPS T-kus, expandovaný polystyren	•
	EDD-EASY-T 90° 160		•
	EDD-EASY-T 90° 200		•
	EDD-EASY-MSK 125	EPS klapka, expandovaný polystyren	•
	EDD-EASY-MSK 160		•
	EDD-EASY-MSK 200		•
	EDD-EASY-SV 125	spojka vnitřní	•
	EDD-EASY-SV 160		•
	EDD-EASY-SV 200		•
	EDD-EASY-PRO 125/160/200	redukce osová, expandovaný polystyren	•
	EDD-EASY-UNI	montážní konzole	•
	EDD-EASY-PRO 160/150	přechodový adaptér pro připojení potrubí k rozměrům DN150 a DN180, materiál EPDM	•
	EDD-EASY-PRO 200/180		•



**Příslušenství elektro / inteligentní prostorové senzory**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	AIRSENS-CO2	inteligentní prostorové čidlo CO <sub>2</sub> , RH a VOC	•
	AIRSENS-RH		•
	AIRSENS-VOC		•
	AIRSENS-CO2 WIFI	inteligentní prostorové čidlo CO <sub>2</sub> , RH a VOC, integrovaná WiFi (2,4 GHz), sledování kvality vnitřního prostředí pomocí digitální platformy S&P Connectair®. (www.connectairapp.com)	10 631
	AIRSENS-RH WIFI		6 231
	AIRSENS-VOC WIFI		6 812





## Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / externí protimrazové ochrany

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	MBE-AFP 125/0,4 MBE-AFP 160/0,7 MBE-AFP 160/1,4 MBE-AFP 160/2,1	aktivní protimrazová ochrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 168</li> <li>• 10 507</li> <li>• 11 018</li> <li>• 11 947</li> </ul>
	TGCU-3-IZ	teplotní čidlo s dvojitou izolací pro MBE-AFP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 386</li> </ul>
	ISOFLEX G	syntetická kaučuková izolace proti vodní kondenzaci (1×14 metrů, tl. 13 mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 053</li> </ul>
	MSK-AFP 125 MSK-AFP 150 MSK-AFP 160	protimrazová ochrana (včetně izolace pro zamezení kondenzace)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 284</li> <li>• 4 488</li> <li>• 4 692</li> </ul>




## Příslušenství pro napojení jednotek a boxů / tlumiče hluku

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	SONOULTRA 125/25 SONOULTRA 160/25 SONOULTRA 200/25	flexibilní tlumič hluku, tl. izolace 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 615</li> <li>• 1 750</li> <li>• 2 038</li> </ul>
	SONOULTRA 125/50 SONOULTRA 160/50 SONOULTRA 200/50	flexibilní tlumič hluku, tl. izolace 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 941</li> <li>• 2 100</li> <li>• 2 509</li> </ul>








## Ohebné hadice, tvarovky / ohebné hadice / cena za 1 balení s fixní délkou (5 m nebo 10 m)

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ALUFLEX® MI 102 ALUFLEX® MI 127 ALUFLEX® MI 160 ALUFLEX® MI 203	Al ohebná hadice, balení 10 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 660</li> <li>• 790</li> <li>• 1 030</li> <li>• 1 340</li> </ul>
	SEMIFLEX® 100/5 STANDARD SEMIFLEX® 125/5 STANDARD SEMIFLEX® 160/5 STANDARD SEMIFLEX® 200/5 STANDARD	Al ohebná hadice (0,08 mm), balení 5 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 355</li> <li>• 435</li> <li>• 580</li> <li>• 825</li> </ul>
	SONOFLEX® MI 102 SONOFLEX® MI 127 SONOFLEX® MI 160 SONOFLEX® MI 203	Al ohebná hadice se zvukovou izolací, balení 10 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 070</li> <li>• 2 370</li> <li>• 2 920</li> <li>• 3 430</li> </ul>
	TERMOFLEX® MI 102 TERMOFLEX® MI 127 TERMOFLEX® MI 160 TERMOFLEX® MI 203	Al ohebná hadice s tepelnou izolací, balení 10 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 090</li> <li>• 2 300</li> <li>• 2 780</li> <li>• 3 260</li> </ul>

**Ohebné hadice, tvarovky / tvarovky**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	OBJLG 90° 125/100	odbočka lisovaná jednostranná, s těsněním	•• 368
	OBJLG 90° 125/125		•• 374
	OBJLG 90° 160/100		•• 368
	OBJLG 90° 160/125		•• 402
	OBJLG 90° 160/160		•• 466
	OBJLG 90° 200/100		•• 408
	OBJLG 90° 200/125		•• 490
	OBJLG 90° 200/160		•• 565
	OBJLG 90° 200/200		•• 651
	PROLG 125/100	přechod osový lisovaný krátký, s těsněním	•• na dotaz
	PROLG 160/100		•• 243
	PROLG 160/125		•• 314
	PROLG 200/100		•• 318
	PROLG 200/125		•• 321
	PROLG 200/160		•• 321
	SVG 100	spojka vnitřní, s těsněním	• 110
	SVG 125		• 118
	SVG 160		• 131
	SVG 200		• 162

**Ohebné hadice, tvarovky / montážní materiál**

Produkt	Označení	Popis	Kč/ks
	ED Flex® Locker DN75	přichytka s třmenem pro potrubí 75/90	• 47
	ED Flex® Locker DN90		• 75
	SF-P 138	podtlakový sifon s uzávěrem	•• 857
	ED Flex® Flowmeter DN 75	měřicí a regulační prvek pro zaregulování průtoků větracího systému, měřicí rozsah 0–40m <sup>3</sup> /hod	•• 636
	VITOMIN TAPE lepicí páska AL	montážní hliníková lepicí páska 75 mm x 50 m	• 384
	PVC lepicí páska	montážní PVC lepicí páska 50 mm x 33 m	• 192
	Vazilen 250	montážní mazivo pro spojování flexibilního potrubí a hrdel s těsnícím kroužkem, 250 nebo 500 ml	•• 50
	Vazilen 500		•• 85
	ED Flex® Cutter EASY DN75	řezák potrubí	•• 77
	ED Flex® Cutter EASY DN90		•• 94
	ED Flex® Cutter PRO DN75		•• 77
	ED Flex® Cutter PRO DN90		•• 94
	NS 102/8 mm, d. 370 mm	rychloupínací nylonová spona	• 7
	NS 133/8 mm, d. 430 mm		• 11
	NS 140/8 mm, d. 500 mm		• 12
	NS 210/9 mm, d. 780 mm		• 16

# Soler & Palau Ventilation Group

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF WORLD WIDE PRESENT



## CZECH REPUBLIC

## SLOVAK REPUBLIC



### ÚTVAR ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ BUDOV

Vladimír Vynš  
tel.: 602 110 125  
vvyns@elektrodesign.cz

[www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz)  
[elektrodesign@elektrodesign.cz](mailto:elektrodesign@elektrodesign.cz)

### PRODEJ BRATISLAVA

Stará Vajnorská 17  
831 04 Bratislava  
tel.: 02 444 64 034-035

[www.elektrodesign.sk](http://www.elektrodesign.sk)  
[elektrodesign@elektrodesign.sk](mailto:elektrodesign@elektrodesign.sk)

