



JBS – Montagesockel



- Montagesockel für Ventilatoren
- aus verzinktem Stahlblech
- im Inneren ist es gegen Kondenswasser isoliert
- Dämmstärke 11 mm
- die Höhe kann 300 oder 500 mm gewählt werden, andere Höhen auf Sonderbestellung (400, 600, 700, 800 und 900)

| JBS | □ A | □ B | □ C | □ G |
|------|------|------|-----|------|
| 300 | 470 | 289 | 245 | 380 |
| 435 | 600 | 419 | 330 | 510 |
| 560 | 725 | 544 | 450 | 635 |
| 630 | 795 | 614 | 535 | 705 |
| 710 | 875 | 694 | 590 | 785 |
| 905 | 1065 | 884 | 750 | 975 |
| 1100 | 1260 | 1079 | 840 | 1170 |
| 1250 | 1410 | 1230 | 950 | 1320 |

JBS-S – Montagesockel für Schrägdächer




Größe 1100 und 1250 haben eine Höhe von 400

- Montagesockel für Ventilatoren auf Schrägdächern, innen gegen Kondenswasser isoliert für Schrägdächer: 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°
- Dämmstärke 11 mm

| JBS | □ A | □ B | □ C | F | □ G |
|------|------|------|-----|----|------|
| 300 | 470 | 290 | 245 | 13 | 380 |
| 435 | 600 | 419 | 330 | 15 | 510 |
| 560 | 725 | 545 | 450 | 15 | 635 |
| 630 | 795 | 615 | 535 | 15 | 705 |
| 710 | 875 | 695 | 590 | 18 | 785 |
| 905 | 1065 | 885 | 750 | 18 | 975 |
| 1100 | 1260 | 1080 | 840 | 18 | 1170 |
| 1250 | 1410 | 1230 | 950 | 18 | 1320 |

JMS – Montagerahmen



F* flexible Ankerplatte

- Montagerahmen für Dachventilatoren TH, CRV, CRH und HCT
- aus verzinktem Stahlblech

| JMS | □ A | □ B | □ C | E | F |
|------|------|------|-----|----|----|
| 300 | 470 | 290 | 245 | 50 | 70 |
| 435 | 600 | 420 | 330 | 50 | 70 |
| 560 | 725 | 545 | 450 | 50 | 70 |
| 630 | 795 | 615 | 535 | 50 | 70 |
| 710 | 875 | 695 | 590 | 50 | 70 |
| 905 | 1065 | 885 | 750 | 60 | 70 |
| 1100 | 1260 | 1080 | 840 | 60 | 70 |
| 1250 | 1410 | 1230 | 950 | 60 | 70 |